

SPORTPÁLYA FELÚJÍTÁSA

KISKUNLACHÁZA DUNA-PART, 3122 HRSZ.



MŰSZAKI LEÍRÁS

TARTALOMJEGYZÉK

1. Környezet és településrész bemutatása	3
2. Fejlesztés tartalma	

1. Környezet és településrész bemutatása

A település egyik legfőbb táji-természeti értéke a Ráckevei-(Soroksári)-Duna ág, mely tájképvédelmi területek övezetébe tartozik és az ökológia folyosó része is. A táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bíró terület kiemelkedő természeti és ökológiai adottságokkal rendelkezik. A Ráckevei-Duna ág ártere számtalan madárfajnak is életteret biztosít, megjelennek dankasirályok, récefélék, vadlibák, kormoránok és búbicek is. A folyó menti ligeterdőben él vízicsibe, nádirigó, búbos vöcsök, kanalas gém és szárcsa. Itt a növényzet különlegessége a sokféle színben virító virágkaka.



Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunlacháza belterület 3122 hrsz-ú terület a Ráckeve-Soroksári Duna-ág partján fekszik. A területről látható mind a Vesszős- és mind az Angyali sziget. A Duna-part a település kiemelt üdülőövezete, nagyrészt beépült terület. A fejleszteni kívánt terület az üdülőövezet központi részén helyezkedik el. Jelenleg pályázati támogatásból készül több korosztályos játszótér a területen.



2. Fejlesztés tartalma

A meglévő rossz minőségű aszfalt burkolatot kívánjuk felújítani öntött rekortán gumi burkolattal. A sportpályát az 1980-as évek elején építették közcélú sport használatra. Pálya mérete: 22x42 m

Alépitmény, burkolat:

1. Meglévő aszfalt borítás kezelése, előkészítése: Aszfaltozott felület javítása lokálisan, gyökérzet kivágása. A felületi hiányosságok javítása kibetonozással.
2. Kiegyenlítő ágyazati réteg kialakítása 0/20-as zúzottkő átlag 10cm vastagságban (felület kiegyenlítése),
3. Szegélykövek készítése a pálya körül, 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, beton ágyazatba rakva.
4. Helyszínen öntött aszfaltpótló burkolat kialakítása, 30mm SBRgumi+poliuretán+kavics keverékéből finisherrel terítve.
5. Helyszínen öntött rekortán burkolat kialakítása, 10mm EPDM+ poliuretán anyag finisherrel terítve RAL3016-os piros színben.
6. Pályavonalazás felfestése.